


MODEL 型式

COS08





CONTROL PORT(S) 動作形式

Standard Type 標準型

TS Type TS型

(Only for DC 僅適用於DC)



SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Voltage (V) 電壓		Resistance 電阻 Ω	Holding Current (A) 固定電流	Power (W) 功率	Weight 重量 Kg
	Source Rated 最大值	Range 範圍				
COS08-D1- *	DC12V	10.9 ~ 13.2	8.7	1.7	17	0.20 (0.44 lbs)
COS08-D2- *	DC24V	21.8 ~ 26.4	3.2	0.9	17	

● Above value based on temperature 30° C, electric voltage allowance 10%. 以上數據基礎為溫度30,電壓容許度10%。

● Coil - COS08 series application for VSE.VSV series, VWE08.

線圈 - COS08 系列適用於 VSE.VSV系列, VWE08.

HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5
COS	08	—	D1	— * — *

1 VALVE SERIES 系列名稱

COS = COIL (IRON COVER IP 65~67)

線圈 (鐵製外殼 IP 65~67)

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size : 08

3 TYPE OF COIL 線圈類型

D1 : DC12V





D2 : DC24V

4 WIRING TYPE 接線型式

H: WIRING BOX TYPE
(DIN 43650-A / ISO4400)

H: 接線盒式 (DIN 43650-A / ISO4400)





S : AMP SUPERSEAL-V



X : DOUBLE LEAD

X : 雙接線方式

D : DEUTSCH DT04-2P-V



5 CONTROL PORT(S) 動作形式

Non: Standard 無記號 : 標準型

TS: Transient Voltage-Suppression Diode (Only for DC) TS: 電壓抑制二極體 (僅適用於DC)

※ It is not recommended to use coils with TVS diode on proportional types of valves.

比例閥場合不建議使用附帶電壓抑制二極體的線圈

DIMENSIONS 外型尺寸圖

